ULTRA-CONTROLO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Alto Caudal para Calha, 0-30 l/min

OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Alto Caudal para Calha, 0-30 l/min

Debitómetro de área variável de alto caudal, escala de 0-30 l/min. Liga-se à rede de distribuição de gases medicinais por meio de sondas conforme AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS ou rosca G 1/4" M RH.



Características

- Montagem em calha 90° + tubo de 1,5 m
- 0-30 l/min

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 5359
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Corpo interior em alumínio niquelado quimicamente
- Corpo exterior em MAKROLON
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316
- 1 × entrada com sonda standard ou rosca G 1/4" M RH
- 1 × saída roscada G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH e 9/16"
- Manípulo de regulação em latão com terminal em NYLON 6.6
- O-ring em EPDM ou silicone
- Coluna interior graduada do rotâmetro e coluna exterior em policarbonato MAKROLON 2458
- Grampo de calha em ABS
- Tubo medicinal em PVC Ø6x12

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
O2	AFNOR NF S 90-116 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	DIN 13260-2 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	BS 5682 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5