ULTRA-CONTROLO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Ar de Alto Caudal, 0-30 l/min

OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Ar de Alto Caudal, 0-30 l/min

Debitómetro de área variável de alto caudal, escala de 0-30 l/min. Liga-se à rede de distribuição de gases medicinais por meio de sondas conforme AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS ou rosca G 1/4" M RH.



Características

- Medidor de área variável de alto caudal
- 0-30 l/min

Normas

- EN ISO 9539
- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Corpo interior em alumínio niquelado quimicamente
- Corpo exterior em MAKROLON
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316
- 1 × entrada com sonda standard ou rosca G 1/4" M RH
- 1 × saída roscada G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH e 9/16"
- Manípulo de regulação em latão com terminal em NYLON 6.6
- O-ring em EPDM ou silicone
- Coluna interior graduada do rotâmetro e coluna exterior em policarbonato MAKROLON 2458

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
Ar 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Ar 400	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5