ULTRA-CONTROLO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro Duplo para Calha, 0-15 l/min

OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro Duplo para Calha, 0-15 l/min

Debitómetro duplo de área variável para duplicar um único ponto de utilização, disponível com medidor de 0-15 l/min. Liga-se à rede por meio de sondas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou rosca G 1/4" M RH.



Características

- Montagem em calha 90° + tubo de 1,5 m
- Dois medidores de 0-15 l/min

Normas

- EN ISO 9539
- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001

Componentes

- Corpo interior em alumínio niquelado quimicamente
- Corpo exterior em MAKROLON
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316
- 1 × entrada com sonda standard ou rosca G 1/4" M RH
- 1 × saída roscada G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH e 9/16"
- Manípulo de regulação em latão com terminal em NYLON 6.6
- O-ring em EPDM ou silicone
- Coluna interior graduada do rotâmetro e coluna exterior em policarbonato MAKROLON 2458
- Suporte de calha em PVC 1/4" F
- Tubo de borracha medicinal 6x10

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
O2	AFNOR NF S 90-116 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
O2	BS 5682 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar 400	DIN 13260-2 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar 400	BS 5682 - 90° - tubo de 1,5 m	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5