ULTRA-CONTROLO

Sondas

Sonda - BS 5682

OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO

Sondas

Sonda - BS 5682

A sonda BS está conforme a norma BS 5682 e permite retirar da rede clínico-hospitalar o gás medicinal pretendido. Cada sonda tem dimensões próprias, o que impede a permuta e garante que cada sonda corresponde à respetiva tomada de gás.



Características

- Perfil BS 5682
- Saídas em linha ou em cotovelo a 90°
- Várias variantes de gás

Normas

- EN ISO 9170-1
- BS 5682
- EN ISO 15001

Componentes

- Corpo em latão niquelado quimicamente, específico para cada gás
- Marcação do tipo de gás no corpo

GÁS	SAÍDA	LIGAÇÃO	PESO
O2	Em linha	G1/4" F R	0,08 kg
Ar 400	Em linha	G1/4" F R	0,08 kg
N2O	Em linha	G1/4" F R	0,08 kg
Vác	Em linha	G1/4" F R	0,08 kg
Ar 800	Em linha	G1/4" F R	0,08 kg
O2	Em linha	Porta-tubo Ø 6 mm	0,06 kg
Ar 400	Em linha	Porta-tubo Ø 6 mm	0,06 kg
N2O	Em linha	Porta-tubo Ø 6 mm	0,06 kg
Vác	Em linha	Porta-tubo Ø 8 mm	0,06 kg
Ar 800	Em linha	Porta-tubo Ø 6 mm	0,06 kg
O2	Cotovelo a 90°	Porta-tubo Ø 6 mm	0,13 kg
Ar 400	Cotovelo a 90°	Porta-tubo Ø 6 mm	0,13 kg
N2O	Cotovelo a 90°	Porta-tubo Ø 6 mm	0,13 kg
Vác	Cotovelo a 90°	Porta-tubo Ø 8 mm	0,13 kg
Ar 800	Cotovelo a 90°	Porta-tubo Ø 6 mm	0,13 kg