ULTRA-CONTROLO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro Duplo de Alto Caudal, 15 + 30 l/min

OXIGENOTERAPIA E ASPIRAÇÃO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro Duplo de Alto Caudal, 15 + 30 l/min

Debitómetro duplo de área variável, disponível em duas versões: com um medidor de 0-15 l/min mais um de 0-30 l/min, ou com dois de 0-30 l/min. Liga-se à instalação por meio de sondas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou rosca G 1/4" M RH.



Características

- Combinação 0-15 + 0-30 l/min
- Grampo de calha opcional

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Corpo interior em alumínio niquelado quimicamente
- Corpo exterior em MAKROLON
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316
- 1 × entrada com sonda standard ou rosca G 1/4" M RH
- 1 × saída roscada G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH e 9/16"
- Manípulo de regulação em latão com terminal em NYLON 6.6
- O-ring em EPDM ou silicone
- Coluna interior graduada do rotâmetro e coluna exterior em policarbonato MAKROLON 2458

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA 1 + ESCALA 2	BAR
O2	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Ar 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5