ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Alto Caudal para Riel, 0-30 l/min

OXIGENOTERAPIA Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Alto Caudal para Riel, 0-30 l/min

Caudalímetro de área variable de alto caudal, escala de 0-30 l/min. Se conecta a la red de distribución de gases medicinales mediante sondas conforme a AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS o rosca G 1/4" M RH.



Características

- Montaje en riel 90° + manguera de 1,5 m
- 0-30 l/min

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 5359
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo interior de aluminio niquelado químicamente
- Cuerpo exterior de MAKROLON
- Flotador de acero inoxidable AISI 316
- 1 × entrada con sonda estándar o rosca G 1/4" M RH
- 1 × salida roscada G 1/4" M RH o M12x1,25 M RH y 9/16"
- Mando de regulación de latón con terminal de NYLON 6.6
- Junta tórica de EPDM o silicona
- Columna interior graduada del rotámetro y columna exterior de policarbonato MAKROLON 2458
- Pinza de riel de ABS
- Manguera medicinal de PVC Ø6x12

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA	BAR
O2	AFNOR NF S 90-116 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Aire 400	DIN 13260-2 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
Aire 400	BS 5682 - 90° - manguera de 1,5 m	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5