ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro Doble de Aire, 0-15 l/min

OXIGENOTERAPIA Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro Doble de Aire, 0-15 l/min

Caudalímetro doble de área variable para duplicar un único punto de uso, disponible con medidor de 0-15 l/min. Se conecta a la red mediante sondas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 o rosca G 1/4" M RH.



Características

- Dos medidores de 0-15 l/min
- Aire 400

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001

Componentes

- Cuerpo interior de aluminio niquelado químicamente
- Cuerpo exterior de MAKROLON
- Flotador de acero inoxidable AISI 316
- 1 × entrada con sonda estándar o rosca G 1/4" M RH
- 1 × salida roscada G 1/4" M RH o M12x1,25 M RH y 9/16"
- Mando de regulación de latón con terminal de NYLON 6.6
- Junta tórica de EPDM o silicona
- Columna interior graduada del rotámetro y columna exterior de policarbonato MAKROLON 2458

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA	BAR
Aire 400	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5