ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro Doble de Alto Caudal, 15 + 30 l/min

OXIGENOTERAPIA Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro Doble de Alto Caudal, 15 + 30 l/min

Caudalímetro doble de área variable, disponible en dos versiones: con un medidor de 0-15 l/min más uno de 0-30 l/min, o con dos de 0-30 l/min. Se conecta a la instalación mediante sondas AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 o rosca G 1/4" M RH.



Características

- Combinación 0-15 + 0-30 l/min
- Pinza de riel opcional

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo interior de aluminio niquelado químicamente
- Cuerpo exterior de MAKROLON
- Flotador de acero inoxidable AISI 316
- 1 × entrada con sonda estándar o rosca G 1/4" M RH
- 1 × salida roscada G 1/4" M RH o M12x1,25 M RH y 9/16"
- Mando de regulación de latón con terminal de NYLON 6.6
- Junta tórica de EPDM o silicona
- Columna interior graduada del rotámetro y columna exterior de policarbonato MAKROLON 2458

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA 1 + ESCALA 2	BAR
O2	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Aire 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5