ULTRA-CONTROLO

Sondas

Sonda - BS 5682

OXIGENOTERAPIA Y ASPIRACIÓN

Sondas

Sonda - BS 5682

La sonda BS cumple la norma BS 5682 y permite tomar de la red clínico-hospitalaria el gas medicinal deseado. Cada sonda tiene dimensiones propias, lo que impide el intercambio y garantiza que cada sonda corresponde a su toma de gas.



Características

- Perfil BS 5682
- Salidas en línea o en codo a 90°
- Varias variantes de gas

Normas

- EN ISO 9170-1
- BS 5682
- EN ISO 15001

Componentes

- Cuerpo de latón niquelado químicamente, específico para cada gas
- Marcado del tipo de gas en el cuerpo

GAS	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
O2	En línea	G1/4" F R	0,08 kg
Aire 400	En línea	G1/4" F R	0,08 kg
N2O	En línea	G1/4" F R	0,08 kg
Vac	En línea	G1/4" F R	0,08 kg
Aire 800	En línea	G1/4" F R	0,08 kg
O2	En línea	Portamanguera Ø 6 mm	0,06 kg
Aire 400	En línea	Portamanguera Ø 6 mm	0,06 kg
N2O	En línea	Portamanguera Ø 6 mm	0,06 kg
Vac	En línea	Portamanguera Ø 8 mm	0,06 kg
Aire 800	En línea	Portamanguera Ø 6 mm	0,06 kg
O2	Codo a 90°	Portamanguera Ø 6 mm	0,13 kg
Aire 400	Codo a 90°	Portamanguera Ø 6 mm	0,13 kg
N2O	Codo a 90°	Portamanguera Ø 6 mm	0,13 kg
Vac	Codo a 90°	Portamanguera Ø 8 mm	0,13 kg
Aire 800	Codo a 90°	Portamanguera Ø 6 mm	0,13 kg