ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double d'Air, 0-15 l/min

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double d'Air, 0-15 l/min

Débitmètre double à flotteur permettant de dédoubler un point d'utilisation unique, disponible avec débitmètre 0-15 l/min. Il se raccorde au réseau par sondes AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou filetage G 1/4" M RH.



Caractéristiques

- Deux débitmètres de 0-15 l/min
- Air 400

Normes

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001

Composants

- Corps intérieur en aluminium nickelé chimiquement
- Corps extérieur en MAKROLON
- Flotteur en acier inoxydable AISI 316
- 1 × entrée avec sonde standard ou filetage G 1/4" M RH
- 1 × sortie filetée G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH et 9/16"
- Bouton de réglage en laiton avec embout NYLON 6.6
- Joint torique EPDM ou silicone
- Colonne intérieure graduée du rotamètre et colonne extérieure en polycarbonate MAKROLON 2458

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	ÉCHELLE	BAR
Air 400	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Air 400	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5