ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double Haut Débit, 15 + 30 l/min

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double Haut Débit, 15 + 30 l/min

Débitmètre double à flotteur, disponible en deux versions : avec un débitmètre 0-15 l/min et un 0-30 l/min, ou avec deux 0-30 l/min. Il se raccorde à l'installation par sondes AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou filetage G 1/4" M RH.



Caractéristiques

- Combinaison 0-15 + 0-30 l/min
- Pince de rail en option

Normes

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Composants

- Corps intérieur en aluminium nickelé chimiquement
- Corps extérieur en MAKROLON
- Flotteur en acier inoxydable AISI 316
- 1 × entrée avec sonde standard ou filetage G 1/4" M RH
- 1 × sortie filetée G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH et 9/16"
- Bouton de réglage en laiton avec embout NYLON 6.6
- Joint torique EPDM ou silicone
- Colonne intérieure graduée du rotamètre et colonne extérieure en polycarbonate MAKROLON 2458

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	ÉCHELLE 1 + ÉCHELLE 2	BAR
O2	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Air 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5