ULTRA-CONTROLO

Sondes

Sonde - BS 5682

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

Sondes

Sonde - BS 5682

La sonde BS est conforme à la norme BS 5682 et permet de prélever sur le réseau clinique et hospitalier le gaz médical souhaité. Chaque sonde a des dimensions propres, ce qui interdit toute interchangeabilité et garantit la correspondance avec la prise de gaz concernée.



Caractéristiques

- Profil BS 5682
- Sorties en ligne ou en coude à 90°
- Plusieurs variantes de gaz

Normes

- EN ISO 9170-1
- BS 5682
- EN ISO 15001

Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement, spécifique à chaque gaz
- Marquage du type de gaz sur le corps

GAZ	SORTIE	RACCORD	POIDS
O2	En ligne	G1/4" F R	0,08 kg
Air 400	En ligne	G1/4" F R	0,08 kg
N2O	En ligne	G1/4" F R	0,08 kg
Vide	En ligne	G1/4" F R	0,08 kg
Air 800	En ligne	G1/4" F R	0,08 kg
O2	En ligne	Porte-flexible Ø 6 mm	0,06 kg
Air 400	En ligne	Porte-flexible Ø 6 mm	0,06 kg
N2O	En ligne	Porte-flexible Ø 6 mm	0,06 kg
Vide	En ligne	Porte-flexible Ø 8 mm	0,06 kg
Air 800	En ligne	Porte-flexible Ø 6 mm	0,06 kg
O2	Coude à 90°	Porte-flexible Ø 6 mm	0,13 kg
Air 400	Coude à 90°	Porte-flexible Ø 6 mm	0,13 kg
N2O	Coude à 90°	Porte-flexible Ø 6 mm	0,13 kg
Vide	Coude à 90°	Porte-flexible Ø 8 mm	0,13 kg
Air 800	Coude à 90°	Porte-flexible Ø 6 mm	0,13 kg