ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double Haut Débit, 0-30 l/min

OXYGÉNOTHÉRAPIE ET ASPIRATION

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre Double Haut Débit, 0-30 l/min

Débitmètre double à flotteur, composé de deux débitmètres 0-30 l/min. Il se raccorde à l'installation par sondes AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou filetage G 1/4" M RH.



Caractéristiques

· Deux débitmètres de 0-30 l/min

Normes

· NF S 90-116
· UNI 9507
· EN ISO 15002
· DIN 13260-2
· BS 5682
· EN ISO 15001
· SS 8752430

Composants

· Corps intérieur en aluminium nickelé chimiquement
· Corps extérieur en MAKROLON
· Flotteur en acier inoxydable AISI 316
· 1 × entrée avec sonde standard ou filetage G 1/4" M RH
· 1 × sortie filetée G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH et 9/16"
· Bouton de réglage en laiton avec embout NYLON 6.6
· Joint torique EPDM ou silicone
· Colonne intérieure graduée du rotamètre et colonne extérieure en polycarbonate MAKROLON 2458

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	ÉCHELLE 1 + ÉCHELLE 2	BAR
O2	G 1/4" M RH	G 1/4" M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5