ULTRA-CONTROLO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Oxigénio de Ponto Fixo, 0-30 l/min

DEBITÓMETROS E ASPIRAÇÃO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Oxigénio de Ponto Fixo, 0-30 l/min

Debitómetro de gatilho para fornecimento de gases medicinais. O caudal é garantido por orifícios calibrados. Adequado a serviço intensivo e a veículos de emergência e socorro. Fornecido com perfis de ligação UNI, AFNOR, DIN, BS e SS 8752430.



Características

- Debitómetro de gatilho, 0-30 l/min
- Orifícios calibrados
- Vários padrões de entrada

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Corpo em latão niquelado quimicamente
- Diafragma em aço inoxidável AISI 316 com orifícios calibrados
- Entrada com engate específico do gás ou rosca G 1/4" M direita
- Saída roscada G 1/4" M direita ou M12x1,25 M direita
- Manípulo de regulação em ABS com encaixe
- Vedante O-ring em EPDM e silicone

Todas as variantes a 4,5 bar.

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
O2	G 1/4" M	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	G 1/4" M	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5
O2	G 1/4" M	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5