ULTRA-CONTROLO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Oxigénio de Saída Dupla, 0-30 l/min

DEBITÓMETROS E ASPIRAÇÃO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Oxigénio de Saída Dupla, 0-30 l/min

Versão duplicadora do debitómetro de gatilho. O caudal é garantido por orifícios calibrados. Fornecido com perfis de ligação UNI, AFNOR, DIN, BS e SS 8752430. Os materiais incluem aço inoxidável AISI 316 e ABS.



Características

- Saída duplicadora
- 0-30 l/min

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Corpo em latão niquelado quimicamente
- Diafragma em aço inoxidável AISI 316 com orifícios calibrados
- Entrada com engate específico do gás ou rosca G 1/4" M direita
- Saída roscada G 1/4" M direita ou M12x1,25 M direita
- Manípulo de regulação em ABS com encaixe
- Vedante O-ring em EPDM e silicone

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5