ULTRA-CONTROLO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Ar de Ponto Fixo, 0-15 l/min

DEBITÓMETROS E ASPIRAÇÃO

Débitos de Ponto Fixo

Débito de Ar de Ponto Fixo, 0-15 l/min

Os debitómetros de gatilho são dispositivos de débito instantâneo usados para fornecer gases medicinais; o caudal é garantido por orifícios calibrados. Pelo desenho ergonómico e facilidade de utilização, são também adequados a serviço intensivo e a veículos de emergência e socorro.



Características

- Debitómetro de gatilho
- 0-15 l/min
- Ar medicinal

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Corpo em latão niquelado quimicamente
- Diafragma com orifícios calibrados em aço inoxidável AISI 316
- Entrada com engate específico do gás ou rosca G 1/4" M direita
- Saída roscada G 1/4" M direita ou M12x1,25 M direita
- Manípulo de regulação com encaixe em ABS
- Vedante O-ring em EPDM e silicone

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	ESCALA	BAR
Ar	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Ar	G 1/4" M	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Ar	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Ar	G 1/4" M	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Ar	UNI 9507	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Ar	AFNOR NF S 90-116	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Ar	DIN 13260-2	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Ar	BS 5682	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Ar	SS 8752430	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5