ULTRA-CONTROLO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Precisão, 0-15 l/min

DEBITÓMETROS E ASPIRAÇÃO

Debitómetros de Área Variável

Debitómetro de Precisão, 0-15 l/min

Debitómetro de área variável com comutador integrado, escala de 0-15 l/min, equipado com desviador para escolher a saída de oxigénio pretendida: seco a partir do porta-tubo ou através do humidificador. Liga-se à rede de distribuição de gases medicinais por meio de sondas conforme AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS ou rosca G 1/4" M R.



Características

- Comutador desviador integrado
- Saída de oxigénio seco ou humidificado
- Versão opcional com grampo de calha

Normas

- EN ISO 9539
- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Corpo em alumínio niquelado quimicamente
- Flutuador em aço inoxidável AISI 316
- 1 × entrada com sonda standard ou rosca G 1/4" M R
- 1 × saída roscada G 1/4" M R
- Manípulo de regulação em latão com terminal em NYLON 6.6
- Ligação rotativa a tubo Ø6 mm para oxigénio seco
- Coluna interior graduada do rotâmetro e coluna exterior em policarbonato MAKROLON 2458
- O-ring em EPDM e silicone
- Grampo de calha em ABS
- Tubo medicinal em PVC Ø6x12

GÁS	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	Ø PORTA-TUBO	ESCALA	BAR
O2	G 1/4" M	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - calha 90° + tubo de 1,5 m	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - calha 90° + tubo de 1,5 m	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - calha 90° + tubo de 1,5 m	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - calha 90° + tubo de 1,5 m	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5