ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Punto Fijo

Caudalímetro de Oxígeno de Punto Fijo, 0-30 l/min

CAUDALÍMETROS Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Punto Fijo

Caudalímetro de Oxígeno de Punto Fijo, 0-30 l/min

Caudalímetro de gatillo para el suministro de gases medicinales. El caudal está garantizado por orificios calibrados. Apto para servicio intensivo y para vehículos de emergencia y rescate. Se suministra con perfiles de conexión UNI, AFNOR, DIN, BS y SS 8752430.



Características

- Caudalímetro de gatillo, 0-30 l/min
- Orificios calibrados
- Varios estándares de entrada

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo de latón niquelado químicamente
- Diafragma de acero inoxidable AISI 316 con orificios calibrados
- Entrada con acoplamiento específico del gas o rosca G 1/4" M derecha
- Salida roscada G 1/4" M derecha o M12x1,25 M derecha
- Mando de regulación de ABS con clic
- Junta tórica de EPDM y silicona

Todas las variantes a 4,5 bar.

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA	BAR
O2	G 1/4" M	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	G 1/4" M	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5
O2	G 1/4" M	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	UNI 9507	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	9/16" UNF M	0-30 l/min	4,5