ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Punto Fijo

Caudalímetro de Aire de Punto Fijo, 0-15 l/min

CAUDALÍMETROS Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Punto Fijo

Caudalímetro de Aire de Punto Fijo, 0-15 l/min

Los caudalímetros de gatillo son dispositivos de caudal instantáneo usados para suministrar gases medicinales; el caudal está garantizado por orificios calibrados. Por su diseño ergonómico y facilidad de uso, también son aptos para servicio intensivo y para vehículos de emergencia y rescate.



Características

- Caudalímetro de gatillo
- 0-15 l/min
- Aire medicinal

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo de latón niquelado químicamente
- Diafragma con orificios calibrados de acero inoxidable AISI 316
- Entrada con acoplamiento específico del gas o rosca G 1/4" M derecha
- Salida roscada G 1/4" M derecha o M12x1,25 M derecha
- Mando de regulación con clic de ABS
- Junta tórica de EPDM y silicona

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA	BAR
Aire	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	UNI 9507	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire	G 1/4" M	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Aire	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Aire	G 1/4" M	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Aire	UNI 9507	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Aire	AFNOR NF S 90-116	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Aire	DIN 13260-2	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Aire	BS 5682	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5
Aire	SS 8752430	9/16" UNF M	0-15 l/min	4,5