ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Precisión, 0-15 l/min

CAUDALÍMETROS Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Precisión, 0-15 l/min

Caudalímetro de área variable con conmutador integrado, escala de 0-15 l/min, equipado con desviador para elegir la salida de oxígeno deseada: seco desde el portamanguera o a través del humidificador. Se conecta a la red de distribución de gases medicinales mediante sondas conforme a AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS o rosca G 1/4" M R.



Características

- Conmutador desviador integrado
- Salida de oxígeno seco o humidificado
- Versión opcional con pinza de riel

Normas

- EN ISO 9539
- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo de aluminio niquelado químicamente
- Flotador de acero inoxidable AISI 316
- 1 × entrada con sonda estándar o rosca G 1/4" M R
- 1 × salida roscada G 1/4" M R
- Mando de regulación de latón con terminal de NYLON 6.6
- Conexión giratoria a manguera Ø6 mm para oxígeno seco
- Columna interior graduada del rotámetro y columna exterior de policarbonato MAKROLON 2458
- Junta tórica de EPDM y silicona
- Pinza de riel de ABS
- Manguera medicinal de PVC Ø6x12

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	Ø PORTAMANGUERA	ESCALA	BAR
O2	G 1/4" M	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - riel 90° + manguera de 1,5 m	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - riel 90° + manguera de 1,5 m	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - riel 90° + manguera de 1,5 m	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - riel 90° + manguera de 1,5 m	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5