ULTRA-CONTROLO

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Aire de Esfera, 0-15 l/min

CAUDALÍMETROS Y ASPIRACIÓN

Caudalímetros de Área Variable

Caudalímetro de Aire de Esfera, 0-15 l/min

El caudalímetro sirve para suministrar gases medicinales como aire u oxígeno; se conecta a la red de distribución mediante sondas conforme a AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, o sondas con rosca G 1/4" M RH.



Características

- Indicador de esfera flotante
- 0-15 l/min
- Varios estándares de sonda

Normas

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 5359
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Componentes

- Cuerpo interior de aluminio niquelado químicamente
- Cuerpo exterior de MAKROLON
- Flotador de acero inoxidable AISI 316
- 1 × entrada con sonda estándar o rosca G 1/4" M RH
- 1 × salida roscada G 1/4" M RH o M12x1,25 M RH y 9/16"
- Mando de regulación de latón con terminal de NYLON 6.6
- Junta tórica de EPDM o silicona
- Columna interior graduada del rotámetro y columna exterior de policarbonato MAKROLON 2458

GAS	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	ESCALA	BAR
Aire 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Aire 400	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5