ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Point Fixe

Débitmètre d'Oxygène à Double Sortie, 0-30 l/min

DÉBITMÈTRES ET ASPIRATION

Débitmètres à Point Fixe

Débitmètre d'Oxygène à Double Sortie, 0-30 l/min

Version dédoubleur du débitmètre à gâchette. Le débit est assuré par des orifices calibrés. Livré avec les profils de raccordement UNI, AFNOR, DIN, BS et SS 8752430. Les matériaux comprennent l'acier inoxydable AISI 316 et l'ABS.



Caractéristiques

- Sortie dédoubleur
- 0-30 l/min

Normes

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement
- Membrane en acier inoxydable AISI 316 à orifices calibrés
- Entrée avec raccord spécifique au gaz ou filetage G 1/4" M à droite
- Sortie filetée G 1/4" M à droite ou M12x1,25 M à droite
- Bouton de réglage en ABS à crans
- Joint torique d'étanchéité EPDM et silicone

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	ÉCHELLE	BAR
O2	UNI 9507	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	0-30 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	M12x1,25 M	0-30 l/min	4,5