ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Point Fixe

# Débitmètre d'Oxygène à Point Fixe, 0-30 l/min

DÉBITMÈTRES ET ASPIRATION

*Débitmètres à Point Fixe*

# Débitmètre d'Oxygène à Point Fixe, 0-30 l/min

Débitmètre à gâchette pour la délivrance de gaz médicaux. Le débit est assuré par des orifices calibrés. Adapté au service intensif et aux véhicules d'urgence et de secours. Livré avec les profils de raccordement UNI, AFNOR, DIN, BS et SS 8752430.




## Caractéristiques

- Débitmètre à gâchette, 0-30 l/min
- Orifices calibrés
- Plusieurs normes d'entrée

## Normes

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- BS 5682
- SS 8752430

## Composants

- Corps en laiton nickelé chimiquement
- Membrane en acier inoxydable AISI 316 à orifices calibrés
- Entrée avec raccord spécifique au gaz ou filetage G 1/4" M à droite
- Sortie filetée G 1/4" M à droite ou M12x1,25 M à droite
- Bouton de réglage en ABS à crans
- Joint torique d'étanchéité EPDM et silicone

*Toutes les variantes à 4,5 bar.*

| GAZ | RACCORD D'ENTRÉE | RACCORD DE SORTIE | ÉCHELLE | BAR |
|---|---|---|---|---|
| O2 | G 1/4" M | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | UNI 9507 | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | AFNOR NF S 90-116 | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | DIN 13260-2 | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | BS 5682 | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | SS 8752430 | G 1/4" M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | G 1/4" M | M12x1,25 M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | AFNOR NF S 90-116 | M12x1,25 M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | G 1/4" M | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | UNI 9507 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | AFNOR NF S 90-116 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | DIN 13260-2 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | BS 5682 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |
| O2 | SS 8752430 | 9/16" UNF M | 0-30 l/min | 4,5 |