ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre d'Air à Bille, 0-15 l/min

DÉBITMÈTRES ET ASPIRATION

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre d'Air à Bille, 0-15 l/min

Le débitmètre sert à délivrer des gaz médicaux tels que l'air ou l'oxygène ; il se raccorde au réseau de distribution par des sondes conformes à AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, ou des sondes à filetage G 1/4" M RH.



Caractéristiques

- Indicateur à bille flottante
- 0-15 l/min
- Plusieurs normes de sonde

Normes

- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 5359
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Composants

- Corps intérieur en aluminium nickelé chimiquement
- Corps extérieur en MAKROLON
- Flotteur en acier inoxydable AISI 316
- 1 × entrée avec sonde standard ou filetage G 1/4" M RH
- 1 × sortie filetée G 1/4" M RH ou M12x1,25 M RH et 9/16"
- Bouton de réglage en laiton avec embout NYLON 6.6
- Joint torique EPDM ou silicone
- Colonne intérieure graduée du rotamètre et colonne extérieure en polycarbonate MAKROLON 2458

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	ÉCHELLE	BAR
Air 400	G 1/4" M	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	AFNOR NF S 90-116	M 12x1,25 M	0-15 l/min	4,5
Air 400	DIN 13260-2	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	BS 5682	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5
Air 400	SS 8752430	G 1/4" M	0-15 l/min	4,5