ULTRA-CONTROLO

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre de Précision, 0-15 l/min

DÉBITMÈTRES ET ASPIRATION

Débitmètres à Flotteur

Débitmètre de Précision, 0-15 l/min

Débitmètre à flotteur avec sélecteur intégré, échelle de 0-15 l/min, équipé d'un inverseur pour choisir la sortie d'oxygène souhaitée : sec depuis le porte-flexible ou via l'humidificateur. Il se raccorde au réseau de distribution de gaz médicaux par des sondes conformes à AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS ou filetage G 1/4" M R.



Caractéristiques

- Sélecteur de dérivation intégré
- Sortie d'oxygène sec ou humidifié
- Version optionnelle avec pince de rail

Normes

- EN ISO 9539
- NF S 90-116
- UNI 9507
- EN ISO 15002
- DIN 13260-2
- EN ISO 15001
- SS 8752430

Composants

- Corps en aluminium nickelé chimiquement
- Flotteur en acier inoxydable AISI 316
- 1 × entrée avec sonde standard ou filetage G 1/4" M R
- 1 × sortie filetée G 1/4" M R
- Bouton de réglage en laiton avec embout NYLON 6.6
- Raccord tournant flexible Ø6 mm pour oxygène sec
- Colonne intérieure graduée du rotamètre et colonne extérieure en polycarbonate MAKROLON 2458
- Joint torique EPDM et silicone
- Pince de rail en ABS
- Tuyau médical en PVC Ø6x12

GAZ	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	Ø PORTE-FLEXIBLE	ÉCHELLE	BAR
O2	G 1/4" M	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - rail 90° + flexible de 1,5 m	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - rail 90° + flexible de 1,5 m	DIN 13260-2	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - rail 90° + flexible de 1,5 m	BS 5682	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
O2 - rail 90° + flexible de 1,5 m	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5