ULTRA-CONTROLO

Distribución de Gases en Ambulancia

Sistema Completo de Oxígeno - AFNOR / UNI

EMERGENCIA Y TRANSPORTE

Distribución de Gases en Ambulancia

Sistema Completo de Oxígeno - AFNOR / UNI

Sistema de distribución de oxígeno para vehículos de emergencia, compuesto por dos reguladores de botella y dos o tres tomas modelo UNI o AFNOR en un bloque único, disponible en versión en línea o compacta, con manómetro de línea e inversor manual o automático para el cambio entre la fuente I y la II.



Características

- Dos reguladores de botella incluidos
- Bloque en línea o compacto
- Inversor manual o automático
- Manómetro con transductor opcional
- Salida del regulador con toma AFNOR o G1/4" F

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × reguladores compactos con manotransductor, salida 4-20 mA, IP 65, cl. 2,5, 0-315 bar, o manómetro escala 0-16 bar
- Cl. 2,5
- 1 × manómetro escala 0-16 bar, cl. 2,5
- 1 × intercambiador manual o automático (fuente I - II)
- Tomas modelo UNI 9507 o AFNOR NF S 90-116

Todas las variantes funcionan a 4-5 bar.

VERSIÓN DEL BLOQUE	MANÓMETRO CON TRANSDUCTOR	SALIDA DEL REGULADOR	INVERSIÓN	N.º DE TOMAS Y TIPO	PRESIÓN DE SERVICIO
En línea	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	2 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
En línea	No	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
En línea	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
En línea	Sí	G1/4"F	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar