ULTRA-CONTROLO

Distribución de Gases en Ambulancia

Sistema de Instalación Libre - UNI / AFNOR

EMERGENCIA Y TRANSPORTE

Distribución de Gases en Ambulancia

Sistema de Instalación Libre - UNI / AFNOR

Sistema completo para la distribución de oxígeno en vehículos de emergencia, de instalación libre; consta de dos reguladores compactos con manotransductor, un intercambiador manual o automático y tomas modelo UNI o AFNOR con base embridada para una instalación sencilla en panel.



Características

- Dos reguladores compactos con manotransductor
- Intercambiador manual o automático
- Tomas UNI 9507 con base embridada
- Salida del regulador con portamanguera o toma AFNOR
- Preparación para 3.ª fuente

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × reguladores compactos con manotransductor, salida 4-20 mA, IP 65, cl. 2,5, 0-315 bar, EN 837-1
- 1 × manómetro escala 0-10 bar, clase 2,5
- 1 × intercambiador manual o automático (fuente I - II)
- 1 × conexión de alimentación de emergencia con válvula direccional, de corte y de encaje, modelo AFNOR, BS o DIN
- Tomas modelo UNI o AFNOR
- Conexiones flexibles de baja presión conforme a UNI EN ISO 5359, con racores giratorios

CON O SIN REGULADOR	MANÓMETRO CON TRANSDUCTOR	SALIDA DEL REGULADOR	INVERSIÓN	N.º DE TOMAS Y TIPO	PRESIÓN DE SERVICIO
Con regulador	Sí	Hose holder Ø6 mm	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	Hose holder Ø6 mm	Automática	2 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	2 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	Hose holder Ø6 mm	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	Hose holder Ø6 mm	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar
Con regulador	Sí	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar