ULTRA-CONTROLO

Distribution de Gaz en Ambulance

Système à Pose Libre - UNI / AFNOR

URGENCE ET TRANSPORT

Distribution de Gaz en Ambulance

Système à Pose Libre - UNI / AFNOR

Système complet de distribution d'oxygène en véhicule d'urgence, à pose libre ; il comprend deux détendeurs compacts avec manotransducteur, un inverseur manuel ou automatique et des prises modèle UNI ou AFNOR avec embase à bride pour une installation aisée sur panneau.



Caractéristiques

- Deux détendeurs compacts avec manotransducteur
- Inverseur manuel ou automatique
- Prises UNI 9507 avec embase à bride
- Sortie du détendeur avec porte-flexible ou prise AFNOR
- Prééquipement pour 3e source

Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 2 × détendeurs compacts avec manotransducteur, sortie 4-20 mA, IP 65, cl. 2,5, 0-315 bar, EN 837-1
- 1 × manomètre échelle 0-10 bar, classe 2,5
- 1 × inverseur manuel ou automatique (source I - II)
- 1 × raccord d'alimentation de secours avec vanne directionnelle, d'arrêt et enfichable, modèle AFNOR, BS ou DIN
- Prises modèle UNI ou AFNOR
- Flexibles basse pression conformes à UNI EN ISO 5359, avec raccords tournants

AVEC OU SANS DÉTENDEUR	MANOMÈTRE AVEC TRANSDUCTEUR	SORTIE DU DÉTENDEUR	INVERSION	NBRE DE PRISES ET TYPE	PRESSION DE SERVICE
Avec détendeur	Oui	Hose holder Ø6 mm	Manuelle	2 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	Hose holder Ø6 mm	Automatique	2 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	AFNOR NF S 90-116 socket	Manuelle	2 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	AFNOR NF S 90-116 socket	Automatique	2 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	Hose holder Ø6 mm	Manuelle	3 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	Hose holder Ø6 mm	Automatique	3 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	AFNOR NF S 90-116 socket	Manuelle	3 UNI 9507	4-5 bar
Avec détendeur	Oui	AFNOR NF S 90-116 socket	Automatique	3 UNI 9507	4-5 bar

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com