ULTRA-CONTROLO

Reguladores Compactos para Botella

Regulador Compacto, 9 Nm^3/h

EMERGENCIA Y TRANSPORTE

Reguladores Compactos para Botella

Regulador Compacto, 9 Nm³/h

Regulador de presión para botella, apto para sistemas móviles en vehículos de emergencia, con transductor para la lectura de la presión de la botella y señalización de alarma; la entrada es específica del gas y la salida es 1/4" M a 90°, con portamanguera para tubo Ø 6 mm o toma AFNOR.



Características

- Transductor de presión de la botella con señal de alarma
- Entrada UNI-2 específica del gas
- Salida con portamanguera Ø 6 mm o toma AFNOR

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI CEI EN ISO 13485
- UNI EN ISO 15001

Kits de mantenimiento

- O2 · Kit de mantenimiento H.P. nylon

Componentes

- 1 × regulador de alta presión con cuerpo de latón CW617N niquelado químicamente
- 1 × entrada específica del gas
- 1 × portamanguera Ø 6 mm en la salida o con toma AFNOR
- 1 × válvula de descarga de sobrepresión, incorporada en el regulador, precalibrada y con canal de purga, G1/4" M R
- 1 × manómetro de alta presión con escala según el gas utilizado, clase 2,5
- 1 × manómetro de baja presión con escala según el gas utilizado, clase 2,5
- 1 × filtro de entrada de acero inoxidable con grado de filtración > 100 µm
- Muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Asiento de estanqueidad de NYLON
- Junta tórica de EPDM PEROX

Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	TRANSDUCTOR 0/315	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	PESO
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	No	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Sí	UNI-2	Ø 6 mm hose connector	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	No	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg
9 Nm³/h	200 bar	4,6 bar	Sí	UNI-2	AFNOR terminal unit	0,90 kg