ULTRA-CONTROLO

Distribuição de Gases em Ambulância

Sistema Completo de Oxigénio - AFNOR / UNI

EMERGÊNCIA E TRANSPORTE

Distribuição de Gases em Ambulância

Sistema Completo de Oxigénio - AFNOR / UNI

Sistema de distribuição de oxigénio para veículos de emergência, composto por dois redutores de garrafa e duas ou três tomadas modelo UNI ou AFNOR num bloco único, disponível em versão em linha ou compacta, com manómetro de linha e inversor manual ou automático para permuta entre a fonte I e a II.



Características

- Dois redutores de garrafa incluídos
- Bloco em linha ou compacto
- Inversor manual ou automático
- Manómetro com transdutor opcional
- Saída do redutor com tomada AFNOR ou G1/4" F

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × redutores compactos com manotransdutor, saída 4-20 mA, IP 65, cl. 2,5, 0-315 bar, ou manómetro escala 0-16 bar
- Cl. 2,5
- 1 × manómetro escala 0-16 bar, cl. 2,5
- 1 × permutador manual ou automático (fonte I - II)
- Tomadas modelo UNI 9507 ou AFNOR NF S 90-116

Todas as variantes funcionam a 4-5 bar.

VERSÃO DO BLOCO	MANÓMETRO COM TRANSDUTOR	SAÍDA DO REDUTOR	INVERSÃO	N.º DE TOMADAS E TIPO	PRESSÃO DE SERVIÇO
Em linha	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	2 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
Em linha	Não	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 AFNOR NF S 90-116	4-5 bar
Em linha	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Em linha	Sim	G1/4"F	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Compacto	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com