ULTRA-CONTROLO

Distribuição de Gases em Ambulância

Sistema de Instalação Livre - UNI / AFNOR

EMERGÊNCIA E TRANSPORTE

Distribuição de Gases em Ambulância

Sistema de Instalação Livre - UNI / AFNOR

Sistema completo para distribuição de oxigénio em veículos de emergência, de instalação livre; é composto por dois redutores compactos com manotransdutor, um permutador manual ou automático e tomadas modelo UNI ou AFNOR com base flangeada para instalação fácil em painel.



Características

- Dois redutores compactos com manotransdutor
- Permutador manual ou automático
- Tomadas UNI 9507 com base flangeada
- Saída do redutor com porta-tubo ou tomada AFNOR
- Preparação para 3.ª fonte

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 9170-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × redutores compactos com manotransdutor, saída 4-20 mA, IP 65, cl. 2,5, 0-315 bar, EN 837-1
- 1 × manómetro escala 0-10 bar, classe 2,5
- 1 × permutador manual ou automático (fonte I - II)
- 1 × ligação de alimentação de emergência com válvula direcional, de corte e de encaixe, modelo AFNOR, BS ou DIN
- Tomadas modelo UNI ou AFNOR
- Ligações flexíveis de baixa pressão conforme UNI EN ISO 5359, com uniões rotativas

COM OU SEM REDUTOR	MANÓMETRO COM TRANSDUTOR	SAÍDA DO REDUTOR	INVERSÃO	N.º DE TOMADAS E TIPO	PRESSÃO DE SERVIÇO
Com redutor	Sim	Hose holder Ø6 mm	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	Hose holder Ø6 mm	Automática	2 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	2 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	2 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	Hose holder Ø6 mm	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	Hose holder Ø6 mm	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Manual	3 UNI 9507	4-5 bar
Com redutor	Sim	AFNOR NF S 90-116 socket	Automática	3 UNI 9507	4-5 bar