ULTRA-CONTROLO

Painéis de Redução

Painel de Redução, 9 bar

CENTRAIS DE GASES COMPRIMIDOS

Painéis de Redução

Painel de Redução, 9 bar

Central de médio/alto caudal para gases medicinais, disponível com inversão automática e reposição manual ou totalmente automática; ambas as versões estão disponíveis com transdutor de pressão ou pressostato.



Características

- Inversão automática
- Alarme por pressostato ou transdutor de pressão
- Duas linhas de redução de duplo estágio
- Saída de soldar Ø 22 mm
- Chapa de aço + tampa em PETG

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 2 × redutores de alta pressão em latão CW614N, com regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 2 × redutores de baixa pressão em latão CW614N, com regulação de pressão por perno roscado em aço inoxidável
- 4 × válvulas de alívio de sobrepressão incorporadas nos redutores em latão CW614N
- 1 × saída com união para tubo soldado Ø22 mm
- 2 × válvulas de corte de alta pressão em latão CW614N, com entradas específicas do gás
- 2 × válvulas de corte de baixa pressão para manutenção
- 2 × válvulas anti-retorno em latão CW614N
- 2 × manómetros de alta pressão com contacto elétrico, escala 0-315 bar, classe 2,5
- 2 × manómetros de baixa pressão, escala 0-16 bar, classe 2,5
- 2 × filtros de entrada em bronze sinterizado, para todos os gases exceto N2O (inox)
- 2 × transdutores de pressão ou 2 pressostatos, conforme o modelo
- Molas em aço inoxidável
- Membrana em EPDM PEROX
- Sede em NYLON
- O-ring em EPDM PEROX
- Juntas em NYLON
- Tampa em PETG branco
- Chapa de fixação metálica com acabamento em pintura a pó

Kits de manutenção

- Kit de manutenção bloco de redução H.F.
- Kit de manutenção bloco redutor

P2 = 9 bar em todas as variantes.

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com

Painel de Redução, 9 bar · Informação de Encomenda

P2 = 9 bar em todas as variantes.

GÁS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	INVERSÃO	SINAL DE ALARME	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Ar	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Pressostato	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transdutor de pressão	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Ar	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transdutor de pressão	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transdutor de pressão	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transdutor de pressão	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automática	Transdutor de pressão	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe