ULTRA-CONTROLO

Centrales d'Inversion

Centrale d'Inversion, 9 bar

CENTRALES DE GAZ COMPRIMÉS

Centrales d'Inversion

Centrale d'Inversion, 9 bar

Centrale de moyen/haut débit pour gaz médicaux, disponible avec inversion automatique et réarmement manuel ou entièrement automatique ; les deux versions existent avec transmetteur de pression ou pressostat.



Caractéristiques

- Inversion automatique
- Alarme par pressostat ou transmetteur de pression
- Deux lignes de détente à double étage
- Sortie à braser Ø 22 mm
- Platine acier + capot PETG

Normes

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 2 × détendeurs haute pression en laiton CW614N, réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 2 × détendeurs basse pression en laiton CW614N, réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 4 × soupapes de surpression intégrées aux détendeurs en laiton CW614N
- 1 × sortie avec raccord pour tube brasé Ø22 mm
- 2 × vannes d'arrêt haute pression en laiton CW614N, avec entrées spécifiques au gaz
- 2 × vannes d'arrêt basse pression pour maintenance
- 2 × clapets anti-retour en laiton CW614N
- 2 × manomètres haute pression à contact électrique, échelle 0-315 bar, classe 2,5
- 2 × manomètres basse pression, échelle 0-16 bar, classe 2,5
- 2 × filtres d'entrée en bronze fritté, pour tous les gaz sauf N2O (inox)
- 2 × transmetteurs de pression ou 2 pressostats, selon le modèle
- Ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Siège en NYLON
- Joint torique EPDM PEROX
- Joints en NYLON
- Capot en PETG blanc
- Platine de fixation métallique à finition thermolaquée

Kits de maintenance

- Kit de maintenance bloc de détente H.F.
- Kit de maintenance bloc détendeur

P2 = 9 bar pour toutes les variantes.

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com

Centrale d'Inversion, 9 bar · Informations de Commande

P2 = 9 bar pour toutes les variantes.

GAZ	Q MAX.	P1 MAX.	P2	INVERSION	SIGNAL D'ALARME	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Air	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Pressostat	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
O2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Transmetteur de pression	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
Air	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Transmetteur de pression	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
N2O	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Transmetteur de pression	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
CO2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Transmetteur de pression	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
N2	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Automatique	Transmetteur de pression	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe