ULTRA-CONTROLO

Centrales d'Inversion

# Centrale de 3e Source, 8 bar

CENTRALES DE GAZ COMPRIMÉS

*Centrales d'Inversion*

# Centrale de 3e Source, 8 bar

Centrale de 3e source pour gaz médicaux, disponible avec transmetteur de pression ou pressostat ; composée d'une ligne de détente à double étage, elle garantit une alimentation continue avec une grande stabilité de pression. Le raccord de sortie est prévu pour tube brasé Ø 22 mm.




## Caractéristiques

- Alarme par pressostat ou transmetteur
- Ligne unique de détente à double étage
- Sortie à braser Ø 22 mm

## Normes

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

## Composants

- 1 × détendeur haute pression en laiton CW614N, réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 1 × détendeur basse pression en laiton CW614N, réglage de pression par goujon fileté en acier inoxydable
- 2 × soupapes de surpression intégrées aux détendeurs en laiton CW614N
- 1 × sortie avec raccord pour tube brasé Ø22 mm
- 1 × vanne d'arrêt haute pression en laiton CW614N avec entrées spécifiques au gaz
- 1 × vanne d'arrêt basse pression pour maintenance
- 1 × clapet anti-retour en laiton CW614N
- 1 × manomètre haute pression, échelle 0-315 bar, classe 2,5
- 1 × manomètre basse pression, échelle 0-16 bar, classe 2,5
- 1 × bronze fritté
- 1 × transmetteur ou pressostat
- Ressorts en acier inoxydable
- Membranes EPDM PEROX
- Siège en NYLON
- Joint torique EPDM PEROX
- Joints en NYLON
- Capot en PETG blanc
- Platine de fixation à finition thermolaquée

## Kits de maintenance

- Kit de maintenance bloc de détente H.F.
- Kit de maintenance bloc détendeur

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com

# Centrale de 3e Source, 8 bar · Informations de Commande

| Q MAX. | P1 MAX. | P2 | GAZ | SIGNAL D'ALARME | RACCORD D'ENTRÉE | RACCORD DE SORTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | O2 | Pressostat | UNI-2 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | N2O | Pressostat | UNI-9-DIN-11 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | N2 | Pressostat | UNI-5 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | CO2 | Pressostat | UNI-10 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | Air | Pressostat | UNI-6 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 100 Nm³/h | 200 bar | 7,5 bar | O2 | Pressostat | UNI-2 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | O2 | Transmetteur de pression | UNI-2 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | N2O | Transmetteur de pression | UNI-9-DIN-11 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | N2 | Transmetteur de pression | UNI-5 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | CO2 | Transmetteur de pression | UNI-10 | Ø 22 mm weld-on pipe |
| 70 Nm³/h | 200 bar | 8 bar | Air | Transmetteur de pression | UNI-6 | Ø 22 mm weld-on pipe |