ULTRA-CONTROLO

Paneles de Reducción

Panel de 3.ª Fuente, 8 bar

CENTRALES DE GASES COMPRIMIDOS

Paneles de Reducción

Panel de 3.ª Fuente, 8 bar

Panel de 3.ª fuente para gases medicinales, disponible con transductor de presión o presostato; compuesto por una línea de reducción de doble etapa, garantiza una alimentación continua con alta estabilidad de presión. El racor de salida es para tubo soldado Ø 22 mm.



Características

- Alarma por presostato o transductor
- Línea única de reducción de doble etapa
- Salida para soldar Ø 22 mm

Normas

- UNI EN ISO 10524-2
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × regulador de alta presión de latón CW614N, con regulación de presión por espárrago roscado de acero inoxidable
- 1 × regulador de baja presión de latón CW614N, con regulación de presión por espárrago roscado de acero inoxidable
- 2 × válvulas de alivio de sobrepresión incorporadas en los reguladores de latón CW614N
- 1 × salida con racor para tubo soldado Ø22 mm
- 1 × válvula de corte de alta presión de latón CW614N con entradas específicas del gas
- 1 × válvula de corte de baja presión para mantenimiento
- 1 × válvula antirretorno de latón CW614N
- 1 × manómetro de alta presión, escala 0-315 bar, clase 2,5
- 1 × manómetro de baja presión, escala 0-16 bar, clase 2,5
- 1 × bronce sinterizado
- 1 × transductor o presostato
- Muelles de acero inoxidable
- Membranas de EPDM PEROX
- Asiento de NYLON
- Junta tórica de EPDM PEROX
- Juntas de NYLON
- Tapa de PETG blanco
- Placa de fijación con acabado en pintura en polvo

Kits de mantenimiento

- Kit de mantenimiento bloque de reducción H.F.
- Kit de mantenimiento bloque reductor

Panel de 3.ª Fuente, 8 bar · Información de Pedido

Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	GAS	SEÑAL DE ALARMA	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	O2	Presostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2O	Presostato	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2	Presostato	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	CO2	Presostato	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	Aire	Presostato	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe
100 Nm³/h	200 bar	7,5 bar	O2	Presostato	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	O2	Transductor de presión	UNI-2	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2O	Transductor de presión	UNI-9-DIN-11	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	N2	Transductor de presión	UNI-5	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	CO2	Transductor de presión	UNI-10	Ø 22 mm weld-on pipe
70 Nm³/h	200 bar	8 bar	Aire	Transductor de presión	UNI-6	Ø 22 mm weld-on pipe