ULTRA-CONTROLO

Acessórios

Manómetro de Contacto Elétrico

CENTRAIS DE GASES COMPRIMIDOS

Acessórios

Manómetro de Contacto Elétrico

Pressostato eletromecânico com contacto elétrico compatível com uso medicinal, classe 2,5, para sinalização da pressão mínima da rampa; ligação roscada 1/4" M para instalação no conjunto de corte das centrais de gases medicinais.



Características

- Comutador eletromecânico
- Uso medicinal de classe 2

Normas

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Rosca de ligação: 1/4" BSP
- Corpo em latão
- Juntas duplas em EPDM
- Contactos NA / NF
- Características elétricas:
- Carga máx.: 0,5 A a 250 V CA; 0,15 A a 110 V CC
- Contactos comutados (comum, NA e NF) - SPDT
- Ligação elétrica conforme a norma DIN 43650
- Tensão máx. 250 V CA - 110 V CC
- Corrente máx. CA 0,5 A - CC 0,15 A
- Pressão máx. 300 bar
- Temperatura de funcionamento: -25 °C a +85 °C
- Isolante / endurecedor em resina epóxi
- Binário de aperto máx. 35 Nm
- Proteção IP65
- Desengordurado para uso com oxigénio

ROSCA	CALIBRAÇÃO DESCENDENTE	GÁS
1/4" G	25 bar down	Todos
1/4" G	35 bar down	Todos
1/4" G	100 bar down	Todos