ULTRA-CONTROLO

Accessoires

Manomètre à Contact Électrique

CENTRALES DE GAZ COMPRIMÉS

Accessoires

Manomètre à Contact Électrique

Pressostat électromécanique à contact électrique compatible avec l'usage médical, classe 2,5, pour la signalisation de la pression mini de la rampe ; raccord fileté 1/4" M pour installation sur l'ensemble de coupure des centrales de gaz médicaux.



Caractéristiques

- Commutateur électromécanique
- Usage médical de classe 2

Normes

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Composants

- Filetage de raccordement : 1/4" BSP
- Corps en laiton
- Joints doubles en EPDM
- Contacts NO / NF
- Caractéristiques électriques :
- Charge max. : 0,5 A à 250 V CA ; 0,15 A à 110 V CC
- Contacts inverseurs (commun, NO et NF) - SPDT
- Raccordement électrique conforme à la norme DIN 43650
- Tension max. 250 V CA - 110 V CC
- Courant max. CA 0,5 A - CC 0,15 A
- Pression max. 300 bar
- Température de fonctionnement : -25 °C à +85 °C
- Isolant / durcisseur en résine époxy
- Couple de serrage max. 35 Nm
- Protection IP65
- Dégraissé pour usage oxygène

FILETAGE	TARAGE DESCENDANT	GAZ
1/4" G	25 bar down	Tous
1/4" G	35 bar down	Tous
1/4" G	100 bar down	Tous

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com