ULTRA-CONTROLO

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor de Baixo Caudal, 2,4 Nm^3/h

REDUTORES DE PRESSÃO PARA GARRAFA

Redutores Compactos para Garrafa

Redutor de Baixo Caudal, 2,4 Nm³/h

Redutor de pressão de dois estágios para garrafa, adequado a gases medicinais, com dois redutores em cascata para obter maior estabilidade de pressão e de caudal à saída.



Características

- Redutores em cascata de dois estágios
- Dois manómetros
- Saída regulada fina a 2 bar

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × redutor de alta pressão com corpo em latão CW614N niquelado quimicamente e calibração regulável
- 1 × redutor de baixa pressão com corpo em latão CW614N niquelado quimicamente e calibração regulável
- Manípulo de regulação em ABS
- 1 × entrada específica do gás
- 1 × saída G1/4" M R
- 1 × válvula de descarga de sobrepressão, incorporada no redutor, pré-calibrada e com canal de purga, G1/4" M R
- 1 × manómetro de alta pressão com escala conforme o gás utilizado, classe 2,5
- 1 × manómetro de baixa pressão com escala conforme o gás utilizado, classe 2,5
- 1 × filtro de entrada em bronze sinterizado com grau de filtração > 100 µm; molas em aço inoxidável
- Membrana em EPDM PEROX
- Sede de vedação em NYLON para O2; em PTFE para os restantes gases
- O-ring em EPDM PEROX

Kits de manutenção

- O2 · Kit de manutenção H.P. nylon
- O2 · Kit de manutenção L.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de manutenção H.P. PTFE
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de manutenção L.P. PTFE

Todas as variantes: 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

Redutor de Baixo Caudal, 2,4 Nm³/h · Informação de Encomenda

Todas as variantes: 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

GÁS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2 MÁX.	LIGAÇÃO DE ENTRADA	LIGAÇÃO DE SAÍDA	PESO
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-F	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-G	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
Ar	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
Ar	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-D	G1/4" M R	2,4 kg
Ar	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-6	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-10	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	UNI-2	G1/4" M R	2,4 kg