ULTRA-CONTROLO

Reguladores Compactos para Botella

Regulador de Bajo Caudal, 2,4 Nm^3/h

REGULADORES DE PRESIÓN PARA BOTELLA

Reguladores Compactos para Botella

Regulador de Bajo Caudal, 2,4 Nm³/h

Regulador de presión de dos etapas para botella, apto para gases medicinales, con dos reguladores en cascada para lograr mayor estabilidad de presión y caudal en la salida.



Características

- Reguladores en cascada de dos etapas
- Dos manómetros
- Salida regulada fina a 2 bar

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × regulador de alta presión con cuerpo de latón CW614N niquelado químicamente y calibración ajustable
- 1 × regulador de baja presión con cuerpo de latón CW614N niquelado químicamente y calibración ajustable
- Mando de regulación de ABS
- 1 × entrada específica del gas
- 1 × salida G1/4" M R
- 1 × válvula de descarga de sobrepresión, incorporada en el regulador, precalibrada y con canal de purga, G1/4" M R
- 1 × manómetro de alta presión con escala según el gas utilizado, clase 2,5
- 1 × manómetro de baja presión con escala según el gas utilizado, clase 2,5
- 1 × filtro de entrada de bronce sinterizado con grado de filtración > 100 µm; muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Asiento de estanqueidad de NYLON para O2; de PTFE para los demás gases
- Junta tórica de EPDM PEROX

Kits de mantenimiento

- O2 · Kit de mantenimiento H.P. nylon
- O2 · Kit de mantenimiento L.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de mantenimiento H.P. PTFE
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de mantenimiento L.P. PTFE

Todas las variantes: 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com

Regulador de Bajo Caudal, 2,4 Nm³/h · Información de Pedido

Todas las variantes: 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

GAS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2 MÁX.	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	PESO
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-F	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-G	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
Aire	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
Aire	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-D	G1/4" M R	2,4 kg
Aire	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-6	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-10	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	UNI-2	G1/4" M R	2,4 kg