ULTRA-CONTROLO

Reguladores Compactos para Botella

Regulador Compacto, 30 Nm^3/h

REGULADORES DE PRESIÓN PARA BOTELLA

Reguladores Compactos para Botella

Regulador Compacto, 30 Nm³/h

Regulador de presión para botella, apto para gases medicinales, con doble manómetro que indica la presión de la botella y la presión de servicio; se instala en la salida de la botella para reducir la presión al valor de la línea o del equipo.



Características

- Doble manómetro
- Cuerpo compacto de 1,1 kg
- Salida G1/4" M

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN 837-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × regulador de alta presión con cuerpo de latón CW614N niquelado químicamente y calibración ajustable
- Mando de regulación de ABS
- 1 × entrada específica del gas
- 1 × portamanguera Ø 6 mm en la salida
- 1 × válvula de descarga de sobrepresión, incorporada en el regulador, precalibrada
- 1 × manómetro de alta presión, escala 0/315 bar, clase 2,5
- 1 × manómetro de baja presión, escala 0/16 bar, clase 2,5
- 1 × filtro de entrada de acero inoxidable con grado de filtración > 100 µm
- Muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Asiento de estanqueidad de NYLON para O2; de PTFE para los demás gases
- Junta tórica de EPDM PEROX

Kits de mantenimiento

- O2 · Kit de mantenimiento H.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de mantenimiento H.P. PTFE

Todas las variantes: 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

Regulador Compacto, 30 Nm³/h · Información de Pedido

Todas las variantes: 30 Nm³/h, 200/10 bar, 1,1 kg.

GAS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2 MÁX.	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	PESO
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-F	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	CGA540	G1/4" M R	1,1 kg
O2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-G	G1/4" M R	1,1 kg
N2O	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
Aire	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-13	G1/4" M R	1,1 kg
Aire	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-9	G1/4" M R	1,1 kg
Aire	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-D	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-6	G1/4" M R	1,1 kg
CO2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	DIN-10	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	NF-C	G1/4" M R	1,1 kg
N2	30 Nm³/h	200 bar	10 bar	UNI-2	G1/4" M R	1,1 kg