ULTRA-CONTROLO

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Bas Débit, 2,4 Nm^3/h

DÉTENDEURS DE BOUTEILLE

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur Bas Débit, 2,4 Nm³/h

Détendeur de bouteille à deux étages, adapté aux gaz médicaux, avec deux détendeurs en cascade pour une meilleure stabilité de pression et de débit en sortie.



Caractéristiques

- Détendeurs en cascade à deux étages
- Deux manomètres
- Sortie régulée fine à 2 bar

Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × détendeur haute pression à corps en laiton CW614N nickelé chimiquement et tarage réglable
- 1 × détendeur basse pression à corps en laiton CW614N nickelé chimiquement et tarage réglable
- Bouton de réglage en ABS
- 1 × entrée spécifique au gaz
- 1 × sortie G1/4" M R
- 1 × soupape de décharge de surpression, intégrée au détendeur, pré-tarée et avec canal de purge, G1/4" M R
- 1 × manomètre haute pression avec plage selon le gaz utilisé, classe 2,5
- 1 × manomètre basse pression avec plage selon le gaz utilisé, classe 2,5
- 1 × filtre d'entrée en bronze fritté, degré de filtration > 100 µm ; ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Siège d'étanchéité en NYLON pour l'O2 ; en PTFE pour les autres gaz
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- O2 · Kit de maintenance H.P. nylon
- O2 · Kit de maintenance L.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de maintenance H.P. PTFE
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de maintenance L.P. PTFE

Toutes les variantes : 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

Tel. +351 21 915 4350

www.ultracontrolo.com

Détendeur Bas Débit, 2,4 Nm³/h · Informations de Commande

Toutes les variantes : 2,4 Nm³/h, 200/2 bar, 2,4 kg.

GAZ	Q MAX.	P1 MAX.	P2 MAX.	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	POIDS
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-F	G1/4" M R	2,4 kg
O2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-G	G1/4" M R	2,4 kg
N2O	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
Air	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-13	G1/4" M R	2,4 kg
Air	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-D	G1/4" M R	2,4 kg
Air	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-9	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-6	G1/4" M R	2,4 kg
CO2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	DIN-10	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	NF-C	G1/4" M R	2,4 kg
N2	2,4 Nm³/h	200 bar	2 bar	UNI-2	G1/4" M R	2,4 kg