ULTRA-CONTROLO

Reguladores Compactos para Botella

Regulador con Toma de Gases

REGULADORES DE PRESIÓN PARA BOTELLA

Reguladores Compactos para Botella

Regulador con Toma de Gases

Regulador de presión para botella, apto para gases medicinales, con manómetro único que indica la presión de servicio; se instala en la salida de la botella para reducir la presión al valor de la línea o del equipo. La presión máxima de entrada es de 200 bar.



Características

- Manómetro único de presión de servicio
- Salida AFNOR NF S 90-116
- Cuerpo compacto de 1,1 kg

Normas

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN 837-1
- NF S 90-116
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × regulador de alta presión con cuerpo de latón CW614N niquelado químicamente y calibración ajustable
- 1 × entrada específica del gas
- 1 × salida con toma UNI 9507 o AFNOR NF S 90-116
- 1 × válvula de descarga de sobrepresión, incorporada en el regulador, precalibrada y con canal de purga, G1/4" M R
- 1 × manómetro de alta presión con escala según el gas utilizado, clase 2,5
- Un filtro de entrada de acero inoxidable con grado de filtración > 100 µm
- Muelles de acero inoxidable
- Membrana de EPDM PEROX
- Asiento de estanqueidad de NYLON para O2; de PTFE para los demás gases
- Junta tórica de EPDM PEROX

Kits de mantenimiento

- O2 · Kit de mantenimiento H.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de mantenimiento H.P. PTFE

Todas las variantes: 9 Nm³/h, 200/4 bar, 1,1 kg.

GAS	Q MÁX.	P1 MÁX.	P2	CONEXIÓN DE ENTRADA	CONEXIÓN DE SALIDA	PESO
O2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-F	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
O2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-13	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
N2O	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-G	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
N2O	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-C	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
Aire	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-D	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
Aire	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-9	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
CO2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-C	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
CO2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-6	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg