ULTRA-CONTROLO

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur avec Prise Murale

DÉTENDEURS DE BOUTEILLE

Détendeurs Compacts de Bouteille

Détendeur avec Prise Murale

Détendeur de bouteille pour gaz médicaux, à manomètre unique indiquant la pression de service ; il se monte en sortie de bouteille pour ramener la pression au niveau de la ligne ou de l'équipement. La pression maximale d'entrée est de 200 bar.



Caractéristiques

- Manomètre unique de pression de service
- Sortie AFNOR NF S 90-116
- Corps compact de 1,1 kg

Normes

- UNI EN ISO 10524-1
- UNI EN 837-1
- NF S 90-116
- UNI CEI EN ISO 14971
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × détendeur haute pression à corps en laiton CW614N nickelé chimiquement et tarage réglable
- 1 × entrée spécifique au gaz
- 1 × sortie avec prise UNI 9507 ou AFNOR NF S 90-116
- 1 × soupape de décharge de surpression, intégrée au détendeur, pré-tarée et avec canal de purge, G1/4" M R
- 1 × manomètre haute pression avec plage selon le gaz utilisé, classe 2,5
- Un filtre d'entrée en acier inoxydable, degré de filtration > 100 µm
- Ressorts en acier inoxydable
- Membrane EPDM PEROX
- Siège d'étanchéité en NYLON pour l'O2 ; en PTFE pour les autres gaz
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- O2 · Kit de maintenance H.P. nylon
- Air, N2O, CO2, N2 · Kit de maintenance H.P. PTFE

Toutes les variantes : 9 Nm³/h, 200/4 bar, 1,1 kg.

GAZ	Q MAX.	P1 MAX.	P2	RACCORD D'ENTRÉE	RACCORD DE SORTIE	POIDS
O2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-F	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
O2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-13	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
N2O	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-G	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
N2O	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-C	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
Air	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-D	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
Air	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-9	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
CO2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	NF-C	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg
CO2	9 Nm³/h	200 bar	4 bar	DIN-6	AFNOR NF S 90-116	1,1 kg