ULTRA-CONTROLO

Válvulas de Zona e de Corte

Válvula de Zona, Ø 16 mm

VÁLVULAS DE CORTE

Válvulas de Zona e de Corte

Válvula de Zona, Ø 16 mm

Válvula de zona a instalar a jusante dos redutores de linha, como exigido pela norma das redes de gases medicinais; um único equipamento que cumpre todas as indicações da EN ISO 7396-1 relativas à válvula de zona.



Características

- Válvula de esfera com sede anti-retorno
- Entrada de manutenção específica do gás
- Ligações em tubo soldado Ø 16 mm
- Desconexão física
- Preparação para sensor de proximidade

Normas

- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- DIN 13260-2
- BS 5682
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × corpo em latão CW617N niquelado quimicamente
- 1 × união de entrada para tubo Ø 16 mm
- 1 × união de saída para tubo Ø 16 mm
- 1 × válvula de esfera de corte à entrada
- 1 × tomada de emergência
- 1 × desconexão física
- Juntas da válvula de corte em PTFE
- O-ring em EPDM PEROX

Todas as variantes: 16/16 mm, 2,1 kg.

Válvula de Zona, Ø 16 mm · Informação de Encomenda

Todas as variantes: 16/16 mm, 2,1 kg.

GÁS	TIPO DE TOMADA	Ø ENTRADA - SAÍDA	PESO
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 400	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 400	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 800	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 800	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Ar 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg