ULTRA-CONTROLO

Vannes de Zone et d'Arrêt

Vanne de Zone, Ø 16 mm

VANNES D'ARRÊT

Vannes de Zone et d'Arrêt

Vanne de Zone, Ø 16 mm

Vanne de zone à installer en aval des détendeurs de ligne, comme l'exige la norme des réseaux de gaz médicaux ; un seul appareil satisfaisant à toutes les prescriptions de EN ISO 7396-1 relatives à la vanne de zone.



Caractéristiques

- Vanne à bille avec siège anti-retour
- Entrée de maintenance spécifique au gaz
- Raccords en tube brasé Ø 16 mm
- Coupure physique
- Prééquipement pour capteur de proximité

Normes

- UNI EN ISO 7396-1
- NF S 90-116
- UNI 9507
- UNI EN ISO 5359
- DIN 13260-2
- BS 5682
- UNI EN ISO 15001

Composants

- 1 × corps en laiton CW617N nickelé chimiquement
- 1 × raccord d'entrée pour tube Ø 16 mm
- 1 × raccord de sortie pour tube Ø 16 mm
- 1 × vanne à bille d'arrêt en entrée
- 1 × prise d'urgence
- 1 × coupure physique
- Joints de vanne d'arrêt en PTFE
- Joint torique EPDM PEROX

Toutes les variantes : 16/16 mm, 2,1 kg.

Vanne de Zone, Ø 16 mm · Informations de Commande

Toutes les variantes : 16/16 mm, 2,1 kg.

GAZ	TYPE DE PRISE	Ø ENTRÉE - SORTIE	POIDS
O2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
O2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2O	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 400	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 400	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 400	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 400	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 800	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 800	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
Air 800	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	DIN 13260-2	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg
CO2	NIST ISO 18082	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	AFNOR NF S 90-116	16 mm - 16 mm	2,1 kg
N2	UNI 9507	16 mm - 16 mm	2,1 kg