ULTRA-CONTROLO

Accesorios

Transductor de Baja Presión, 4-20 mA

CONJUNTOS DE SEGUNDA REDUCCIÓN

Accesorios

Transductor de Baja Presión, 4-20 mA

Transductor de presión compatible con uso medicinal, de acero inoxidable AISI 316L, para señalización de las presiones mínima y máxima de línea; conexión roscada 1/4" M para instalación en el conjunto de 2.ª reducción; desengrasado para uso con oxígeno; se suministra con cable.



Características

- Acero inoxidable AISI 316L
- Conexión G 1/4"
- Desengrasado para servicio con O2
- Salida 4-20 mA

Normas

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Rosca de conexión: G 1/4"
- Cuerpo de AISI 416L
- Conector de poliarilamida 50% GF UL 94 V-0
- Características eléctricas:
- Salida / alimentación: 4-20 mA - 7 a 33 V CC
- Conexión con cable de 1,5 m
- Presión máx. 16 bar
- Temperatura de funcionamiento:
- Fluidos de proceso -40 a +135 °C
- Ambiente -30 a +85 °C
- Almacenamiento -50 a +100 °C
- Aislante / endurecedor de resina epoxi
- Par de apriete máx. 35 Nm
- Protección IP 67
- Desengrasado para uso con oxígeno

CONEXIÓN	PRESIÓN	SALIDA/ALIMENTACIÓN	GAS
1/4" G	0-16 bar	4-20 mA / 7-33 VDC	Todos