ULTRA-CONTROLO

Acessórios

Transdutor de Baixa Pressão, 4-20 mA

CONJUNTOS DE SEGUNDA REDUÇÃO

Acessórios

Transdutor de Baixa Pressão, 4-20 mA

Transdutor de pressão compatível com uso medicinal, em aço inoxidável AISI 316L, para sinalização das pressões mínima e máxima de linha; ligação roscada 1/4" M para instalação no conjunto de 2.ª redução; desengordurado para uso com oxigénio; fornecido com cabo.



Características

- Aço inoxidável AISI 316L
- Ligação G 1/4"
- Desengordurado para serviço com O2
- Saída 4-20 mA

Normas

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- Rosca de ligação: G 1/4"
- Corpo em AISI 416L
- Conector em poliarilamida 50% GF UL 94 V-0
- Características elétricas:
- Saída / alimentação: 4-20 mA - 7 a 33 V CC
- Ligação com cabo de 1,5 m
- Pressão máx. 16 bar
- Temperatura de funcionamento:
- Fluidos de processo -40 a +135 °C
- Ambiente -30 a +85 °C
- Armazenamento -50 a +100 °C
- Isolante / endurecedor em resina epóxi
- Binário de aperto máx. 35 Nm
- Proteção IP 67
- Desengordurado para uso com oxigénio

LIGAÇÃO	PRESSÃO	SAÍDA/ALIMENTAÇÃO	GÁS
1/4" G	0-16 bar	4-20 mA / 7-33 VDC	Todos