ULTRA-CONTROLO

Prises et Embases

Prise - SS 8752430

PRISES MURALES

Prises et Embases

Prise - SS 8752430

La prise SS est conforme à SS 8752430 et répond aux exigences de fonctionnalité, de sécurité, d'innovation et de design ; elle possède un corps en laiton et un système de verrouillage mâle à billes d'acier. La bride d'accouplement à l'embase est réglable, permettant d'orienter la prise à volonté.



Caractéristiques

- Conforme à SS 8752430
- Bride d'accouplement réglable
- Maintenance par cartouche unique
- Traçabilité NFC

Normes

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI EN ISO 15001
- SS 8752430

Composants

- Prise et embase en laiton CW614N nickelé chimiquement
- Écrou annulaire de déverrouillage
- Ressorts en acier inoxydable
- Joint torique EPDM PEROX

Kits de maintenance

- O2 - Air 400 - Air 800 - Ar - CO2 - N2O - O2/N2O · Cartouche de maintenance SS prise diam. 7 - N°5
- Vac · Cartouche de maintenance SS prise diam. 9 - N°6

Toutes les variantes : 0,11 kg.

GAZ	POIDS
Air 400	0,11 kg
Air 800	0,11 kg
CO2	0,11 kg
Mix O2/N2O	0,11 kg
N2	0,11 kg
N2O	0,11 kg
O2	0,11 kg
Vide	0,11 kg