ULTRA-CONTROLO

Accessoires

Transmetteur Basse Pression, 4-20 mA

MODULES DE DEUXIÈME DÉTENTE

Accessoires

Transmetteur Basse Pression, 4-20 mA

Transmetteur de pression compatible avec l'usage médical, en acier inoxydable AISI 316L, pour la signalisation des pressions mini et maxi de ligne ; raccord fileté 1/4" M pour installation sur le module de 2e détente ; dégraissé pour usage oxygène ; livré avec câble.



Caractéristiques

- Acier inoxydable AISI 316L
- Raccord G 1/4"
- Dégraissé pour service O2
- Sortie 4-20 mA

Normes

- UNI EN 837-1
- UNI EN ISO 7396-1
- UNI EN 12094-10
- UNI EN ISO 15001

Composants

- Filetage de raccordement : G 1/4"
- Corps en AISI 416L
- Connecteur en polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
- Caractéristiques électriques :
- Sortie / alimentation : 4-20 mA - 7 à 33 V CC
- Raccordement avec câble de 1,5 m
- Pression max. 16 bar
- Température de fonctionnement :
- Fluides de process -40 à +135 °C
- Ambiance -30 à +85 °C
- Stockage -50 à +100 °C
- Isolant / durcisseur en résine époxy
- Couple de serrage max. 35 Nm
- Protection IP 67
- Dégraissé pour usage oxygène

RACCORD	PRESSION	SORTIE/ALIMENTATION	GAZ
1/4" G	0-16 bar	4-20 mA / 7-33 VDC	Tous