ULTRA-CONTROLO

UNI 9507

Base Universal - UNI 9507

TOMAS DE GASES

UNI 9507

Base Universal - UNI 9507

La base UNI 9507 sirve para montar las tomas UNI 9507, AFNOR NF S 90-116 y NIST EN 739. Es de latón CW617N inyectado a presión y pulido, con extremo para soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío) y tuerca específica del gas.



Características

- Bloque de 40x34x42,5 mm
- Distancia entre orificios de 33 mm
- Base para tomas UNI, AFNOR y NIST

Normas

- UNI EN ISO 9170-1
- UNI 9507
- UNI EN ISO 15001

Componentes

- 1 × cuerpo de latón CW617N
- Extremo para soldar Ø 10 mm (Ø 12 mm en vacío) y tuerca específica del gas
- Junta tórica de EPDM PEROX
- Muelles de acero inoxidable

Kits de mantenimiento

- Tapón de base UNI Air 400, paquete de 5
- Tapón de base UNI Air 800, paquete de 5
- Tapón de base UNI CO2, paquete de 5
- Tapón de base UNI N2 400, paquete de 5
- Tapón de base UNI N2O, paquete de 5
- Tapón de base UNI O2, paquete de 5
- Tapón de base UNI AGSS, paquete de 5
- Tapón de base UNI Vac, paquete de 5

Todas las variantes: 40x34x42,5 mm, 33 mm de distancia entre orificios, 0,16 kg.

GAS	ANCHURA	ALTURA	PROFUNDIDAD	DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS	PESO
O2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Aire 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2O	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
CO2	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
N2 400	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Vac	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg
Aire 800	40 mm	34 mm	42,5 mm	33 mm	0,16 kg